STATOIL

2-TWAY SNOWMOBILE

Масло для 2-тактных двигателей

Описание продукта

2-TWAY SNOWMOBILE – полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей наземных ТС с воздушным охлаждением. Повышает эксплуатационную надежность в отдельных системах смазки или в качестве премикса в условиях предельно низких температур.

Области применения

2-TWAY SNOWMOBILE рекомендуется для 2-тактных двигателей, работающих в трудных условиях. Разработано для чрезвычайно холодных условий. Рекомендуется для 2-тактных двигателей наземных ТС с воздушным охлаждением, как премикс в бензине или в отдельных системах смазки. 2-TWAY SNOWMOBILE следует смешивать в отношении 2 % об., либо в соответствии с условиями производителя двигателя. Не подходит для лодочных моторов с водяным охлаждением.

Характеристики и преимущества

Высокая текучесть и смешиваемость при очень низких температурах повышает эксплуатационную надежность в отдельных системах смазки даже в условиях предельно низких температур. Отличная защита от износа и коррозии увеличивает срок службы, обеспечивает хорошие смазывающие свойства для деталей двигателя и препятствует образованию отложений и накоплению продуктов сгорания. Технология специальных присадок сокращает дымность в выхлопных газах.

Испытания и одобрения

Характеристики: ISO-L-EGD, JASO FD
Соответствие: HVA 232, HVA 242, HVA 346, Rotax 253 Snowmobile test

Обращение и хранение

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Сдавайте отработанное масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов. Паспорта безопасности могут быть предоставлены по запросу.

Стандартные данные

Характеристики	Значение	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	Метод
Плотность при 15°C	866	kg/m³	ISO 12185
Температура потери текучести	-41	°C	ISO 3016
TBN	6.2	mg KOH/g	ASTM D 2896
Вязкость при 40°C	38.36	mm² / s	ISO 3104
Вязкость при 100°C	6.98	mm² / s	ISO 3104
Индекс вязкости	145	-	ISO 2909

Дата пересмотра 16-окт-2014