

# YOKKI SAE 5W-30 Experience API SN\CF



#### Условия хранения и утилизации:

Применять только по прямому назначению.  
 Избегать контакта с кожей.  
 При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.  
 Не сливать масло в канализацию, на землю.  
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.  
 Хранить в местах, недоступных для детей.

## ▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическое моторное масло YOKKI SAE 5W-30 Experience API SN\CF разработано с использованием новейшей технологии в области синтетических базовых компонентов. Наиболее популярный класс вязкости для всех современных автомобилей.

Благодаря применению новейших технологий, моторное масло YOKKI SAE 5W-30 Experience API SN\CF отлично подходит для автомобилей с свежими фильтрами. Рекомендуется для большинства автомобилей, оснащённых бензиновыми или дизельными двигателями.

## ▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическое моторное масло YOKKI SAE 5W-30 Experience и используемые при его производстве передовые технологии в области разработок присадок гарантируют мгновенную защиту двигателя при низких температурах и высокую надежность масляной пленки, быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах.
- Моторное масло YOKKI SAE 5W-30 Experience предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и надежно защищает от износа, сокращает вредные выбросы.
- Благодаря своей синтетической базе, YOKKI SAE 5W-30 Experience сохраняет превосходные смазочные свойства и высокую стабильность масляной пленки в условиях высоких температур.
- Обеспечивает чистоту двигателя.
- Имеет высокую термическую стабильность и устойчивость к старению.

## ▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	0,8498
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	57,29
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	10,67
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	180
Температура текучести	ASTM D 97	°C	-42
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	216
Цвет по стандарту	ASTM D 1500		<3,0
щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	6,5

## ▶ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API SN/CF
- ACEA C3-10

## ▶ ДОПУСКИ И СООТВЕТСВИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- MB 229.51
- MB 229.52
- BMW LL-04GM
- Dexos II
- VW 502.00,
- VW 505.01