

YOKKI IQ CVT NS-J



Цвет жидкости

Условия хранения и утилизации

Применять только по прямому назначению.
 Избегать контакта с кожей.
 При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.
 Не сливать масло в канализацию, на землю.
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.
 Хранить в местах, недоступных для детей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые из автомобилей с коробкой Вариатором REOF10A (JF011E) :

NISSAN: LAFESTA, SERENA, BLUEBIRD SYLPHY, DUALIS, X-TRAIL, Murano
 MITSUBISHI: OUTLANDER, DELICA D:5; ASX
 GARANT FORTIS
 SUZUKI: KIZASHI, LANDY
 RENAULT: KOLEOS
 CHRYSLER: DODGE CALIBER, JEEP COMPASS, JEEP PATRIOT
 Peugeot 4007
 Citroen C-Crosser.

Рекомендованный интервал замены масла в вариаторе каждые 50 тысяч километров.

▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость, разработанная специально для трансмиссий вариаторного типа. Yokki CVT изготовлена на основе синтетических базовых компонентов с пакетом специальных присадок. Это обеспечивает стабильность трения, превосходную стойкость к окислению, высокие противоизносные свойства и текучесть при низкой температуре. Продукт обеспечивает плавную работу вариаторной коробки и способствует снижению износа приводных ремней. Масло отвечает требованиям большинства японских и европейских производителей вариаторных трансмиссий. Полностью подходит для использования в автомобилях NISSAN, где рекомендована жидкость NS-2 и автомобилей Mitsubishi, где рекомендована жидкость J-1 или J-4, а также для других автомобилей, где установлены трансмиссии компании Jatco JF011E, JF010E, Jatco CVT7, Jatco CVT8 (CVT).

▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасные показатели текучести даже при низких температурах
- Высокая окислительная стабильность вкупе с низкой коррозионной активностью
- Высокая стойкость к старению при превышении срока сервисной замены
- Хорошие смазывающие способности, обеспечивающие снижение уровня шума и плавную работу оборудования
- Превосходная защита от износа

▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при @ 150C	ASTM D4052	г/мл	0.862
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	0C	190
Температура текучести	ASTM D97	0C	-45
Кинематическая вязкость при @ 400C	ASTM D445	cSt	33.68
Кинематическая вязкость при @ 1000C	ASTM D445	cSt	7.17
Индекс вязкости	ASTM D2270		184
Вязкость по Брукфильду при -400C mPa.s	ASTM D 2983		11,997
Цвет	Visual		зелёный

▶ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- Mitsubishi (CVT) J1/J4
- PEUGEOT 9735EF
- GM/Saturn (DEX-CVT)
- Ford (CVT23, CVT28) WSS-M2C928-A (ZF)
- Nissan (CVT)NS-II, NS III
- Mercedes Benz (236.20)
- Audi\VW G 052180, G 052516
- Suzuki CVT TC
- Suzuki CVT Green 1\NS-2
- Chrysler Jeep NS-2 \ Mopar CVT+4
- Mini Cooper EZL799
- BMW CVT EZL 799A (83 22 0 429 154)