

YOKKI IQ ATF SP-IV



Условия хранения и утилизации
 Применять только по прямому назначению.
 Избегать контакта с кожей, при попадании
 на кожу тщательно промыть водой с мылом.
 Не сливать масло в канализацию, на землю.
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.
 Хранить в местах, недоступных для детей.

**LOW
VIS**



200 л

20 л

* Низковязкостная

▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло для АКПП, специально разработанное для автоматических коробок передач автомобилей HYUNDAI, KIA. Предназначено для использования в 6-и ступенчатых автоматических коробках переключения передач автомобилей HYUNDAI, KIA, Proton и Chery.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ
KIA	Sportage (SL) (2011MY>)
KIA	Soul (AM) (2012MY>)
KIA	Sorento (XM) (2011-2013MY>)
KIA	Sedona (VQ) (2011MY>)
KIA	Rio (UB) (2012MY>)
KIA	Optima (TF&QF) (2011MY>)
KIA	Forte (TD) (2011-12MY>)
HYUNDAI	Tucson после 2009
HYUNDAI	Santa Fe после 2009
HYUNDAI	HYUNDAI Grandeur после 2011
HYUNDAI	Elanta
HYUNDAI	i35
HYUNDAI	i45
HYUNDAI	i40

▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработано на основе PAO со специальным пакетом присадок;
- Обладает отличными характеристиками трения при увеличенном времени эксплуатации в широком диапазоне температур;
- Отличается прекрасной стойкостью к окислению;
- Великолепная текучесть при низких температурах и высокая термическая стабильность;
- Прекрасные противовибрационные свойства;
- Срок службы АКПП и интервалы замены трансмиссионной жидкости увеличены.

▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	0,8470
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	28,6
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	5,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	167
Температура текучести	ASTM D 97	°C	-47
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	199
Цвет			Красный

▶ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- 04500-00115 HYUNDAI SP-IV/SPH-IV
- 00232-19045 KIA ATF Type-4