

YOKKI IQ YOKKI IQ CVTF XT



Цвет жидкости

Условия хранения и утилизации

Применять только по прямому назначению.
 Избегать контакта с кожей.
 При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.
 Не сливать масло в канализацию, на землю.
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.
 Хранить в местах, недоступных для детей.

▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость, разработанная специально для трансмиссий вариаторного типа. Yokki CVTF XT изготовлено на основе синтетических базовых компонентов с пакетом специальных присадок. Это обеспечивает стабильность трения, превосходную стойкость к окислению, высокие противоизносные свойства и текучесть при низкой температуре, желательную для большинства современных автомобилей. Продукт обеспечивает плавную работу вариаторной коробки и способствует снижению износа приводных ремней. Масло отвечает требованиям большинства японских производителей вариаторных трансмиссий. Также подходит для некоторых гидравлических трансмиссий, механизмов с сервоуправлением, гидросистем и т.д.

▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасные показатели текучести даже при низких температурах;
- Высокая окислительная стабильность вкупе с низкой коррозионной активностью;
- Высокая стойкость к старению при превышении срока сервисной замены;
- Хорошие смазывающие способности, обеспечивающие снижение уровня шума и плавную работу оборудования;
- Превосходная защита от износа.

▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОДИКИ | ЕДИНИЦЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|--|-------------|---------|----------|
| Плотность при @ 150С | ASTM D4052 | г/мл | 0.863 |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92 | 0С | 189 |
| Температура текучести | ASTM D97 | 0С | -45 |
| Кинематическая вязкость при @ 400С | ASTM D445 | cSt | 33.38 |
| Кинематическая вязкость при @ 1000С | ASTM D445 | cSt | 7.07 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 182 |
| Вязкость по Брукфильду при -400С mPa.s | ASTM D 2983 | | 11,93 |
| Цвет | Visual | | Розовый |

▶ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- Toyota CVTF TC
- Toyota CVTF FE
- Nissan NS-1, NS-2
- Honda HMMF *
- Honda HCF2
- Subaru ECVT
- Subaru iCVT
- Daihatsu Ammix CVT
- Suzuki CVT TC

* За исключением Honda CVT оборудованных гидротрансформатором. (Fit, Jazz)