

YOKKI IQ GEAR OIL 75W-90 GL-5



Условия хранения и утилизации
 Применять только по прямому назначению.
 Избегать контакта с кожей, при попадании на кожу
 тщательно промыть водой с мылом.
 Не сливать масло в канализацию, на землю.
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.
 Хранить в местах, недоступных для детей.



20 л

▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Yokki IQ Gear Oil GL-5 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для широкого применения в трансмиссиях транспортных средств, коробках передач, задних мостах и т.п., где рекомендовано масло, соответствующее API GL-5. Масло Yokki IQ Gear Oil GL-5 75W-90 имеет высокую стойкость к окислению, что гарантирует повышение работоспособности и увеличение интервала между заменами масла. Продукт способствует повышению качества рабочей среды, безопасности работы даже при высоких нагрузках и экономии топлива.

▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит антикоррозийные присадки и обладает высокой стойкостью к окислению, в том числе при высоких рабочих температурах;
- Способствует снижению расхода топлива и продлению интервала между заменами масла, предназначено для гипоидных передач;
- Входящие в состав продукта противозадирные присадки (EP) снижают температуру, износ и питтинг, обеспечивая прекрасную защиту при высоких нагрузках на шестерни;
- Улучшена совместимость с разными видами уплотнений;
- Светлое, с несильным запахом.

▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Вязкость по SAE	SAE J 300		75W-90
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	0,86
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	82,92
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	14,51
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	183
Температура текучести	ASTM D 97	°C	-33
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	206
Цвет			Коричневый

▶ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API GL-5
- API MT-1
- MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J
- PG-2