



Жидкость охлаждающая низкотемпературная

«Антифриз YOKKI RED G12»

Представляет собой смесевую композицию на основе водного раствора этиленгликоля и воды, содержащую антикоррозионные, стабилизирующие присадки, а также противопенные и красящие добавки.

Предназначена для использования в любых современных системах охлаждения двигателя автомобилей при температуре окружающего воздуха от - 40⁰С до 50⁰С.

Применять согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.



Меры предосторожности:

Вызывает отравление при проглатывании
При попадании в глаза и на кожу тщательно
промыть водой
Хранить в недоступном для детей месте

Срок эксплуатации устанавливается изготовителем техники.

По истечении срока эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с местным законодательством.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Хранить в герметичной таре, беречь от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Не допускать контакта с оцинкованными поверхностями. Избегать попадания на поверхности с лакокрасочным покрытием.

- Номер партии и дата изготовления
ТУ 2422-068-36732629-2006
- Масса нетто 5кг YLL200005
- Штрих-код

Изготовлено для компании YOKKI Co. Ltd. Japan

ПРОИЗВЕДЕНО:

ООО «Тосол-Синтез-Инвест»
606000, Россия, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Ватутина, 31а, комната 7, 2 этаж
тел.: (8313) 25-53-47, 25-54-42, www.tosol-sintez.ru, e-mail: ts@t-s.ru
Телефон для экстренных сообщений: (8313)21-95-52.

Эксклюзивный дистрибьютор продукции YOKKI на территории России:

ООО «Фаворит Ойл Трейд», 121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко 48, офис 514
Тел. (495) 730-20-96
<http://www.favoritoil.ru>
<http://www.yokkioil.ru>